

HARKEN OOAL

RULLE- OG REBESYSTEM TIL MINDRE BÅDE

OOAL-systemet er det perfekte rulle- og rebesystem til cruising- og kapsejlsbåde under 26 fod (8 m). Det kombinerer de fleste elementer fra de større Harken rullesystemer i en simplere enhed.

Det fritdrejende systemer gør hele forskellen, når det gælder kontrol af forsejlet og tillader hurtig rul og rebning samtidig med opretholdelse af optimal fart. Rul forsejlet roligt ud i stedet for at hejse en stor genua i let vind. Fremover kan du holde dig fra fordækket og blot stole på "rebe"-gasten, når du sejler alene.

ENKEL RULNING

Dette stærke, letvægts rullesystem indeholder flere rækker af Torton kuglelejer, der minimerer friktionen og giver let oprulning. Den store inderste spolediameter gør udvekslingen større.

LANG LEVETID


Faldsvirvlen, lineføder og bevægelige led er i Hardkote-anodiseret aluminium, som er modstandsdygtige overfor korrosion fra saltvand og sol og reducerer nedbrydningen.

OGSÅ TIL KAPSEJLADS

Aerodynamisk profil, dobbelt hulkehl og sejlføder i rustfrit stål, der gør det muligt med hurtige sætninger og sejlskift og dermed mindre bølgesprøjt. Den todelte tromle og lineføder fjernes enkelt før sætning af kapsejlssejl.

MONTERING

OOAL rullesystem er designet til "gør det selv"-montering på eksisterende forstag efter nogle indledende justeringer af riggen. Forstaget må kortes, profil og samleled skubbes på, hvorefter en øje-terminal eller Norsman/Sta-Lok-terminal fastgøres. Vantskruen kan enkelt justeres ved at løfte tromlen.



HÅNTERING AF FORSEJL

Til bådlængder på 20 til 26 fod (6 - 8 m)

Wire Ø (1 x 19 SS)	Rod Ø	Clevis Pin Ø
1/8", 5/32", 3/16" (3, 4, 5 mm)	-4, 4.37 mm	1/4", 5/16", 3/8", 7/16" (6, 8, 9.5, 11 mm)
Headstay Length	Standard 9.60 m (31'6"); max 10.67 m (35')	
Part No.	Description	
1110	Furling system	
Clevis Pin Assembly Required - sold separately		
1106	1/4" (6 mm)	
1107	5/16" (8 mm)	
1108	3/8" (9.5 mm)	
1109	7/16" (11 mm)	
Optional Parts		
909	Extra 6" (152 mm) connector	
1112	Extra 3.5' (1.07 m) foil extrusion	
7404	Lead block kit: 3 x 7403/1 x 7402/1 x 7401/1 cleat	
884	Snap shackle for tack/head (each shackle)	
061	Stanchion mount base	
944	Halyard restrainer (use only when required)	