

Liros Soft Sjækel, Dobbelt, DSK 78

Håndlavet sjækel i Liros D-Pro SK78 Dyneema®



Varenr.	Beskrivelse	Tov Ø mm.	Åben længde mm.	Max. arb. belast. kg.	Pris
CR-02-075-2	Liros Soft sjækel 2 – Kort	2	75	200	79,-
CR-02-090-2	Liros Soft sjækel 2 – Standard	2	90	200	79,-
CR-03-100-2	Liros Soft sjækel 3 – Standard	3	100	400	79,-
CR-04-110-2	Liros Soft sjækel 4 – Kort	4	110	600	89,-
CR-04-200-2	Liros Soft sjækel 4 – Standard	4	200	600	89,-
CR-04-400-2	Liros Soft sjækel 4 – Lang	4	400	600	109,-
CR-05-120-2	Liros Soft sjækel 5 – Kort	5	120	1.000	109,-
CR-05-230-2	Liros Soft sjækel 5 – Standard	5	230	1.000	119,-
CR-05-500-2	Liros Soft sjækel 5 – Lang	5	500	1.000	129,-
CR-06-150-2	Liros Soft sjækel 6 – Kort	6	150	1.500	129,-
CR-06-270-2	Liros Soft sjækel 6 – Standard	6	270	1.500	139,-
CR-06-600-2	Liros Soft sjækel 6 – Lang	6	600	1.500	179,-
CR-08-190-2	Liros Soft sjækel 8 – Kort	8	190	2.500	219,-
CR-08-270-2	Liros Soft sjækel 8 – Standard	8	270	2.500	229,-

Åben længde



2

LOOP[®]
PRODUCTS

2 · LOOP Soft sjækel · Enkelt

LOOP® Sjækler er fremstillet af Gottifredi Maffolis Compact Braid, en enkeltflettet Dyneema® SK78 med polyuretan coating

Varenr.	Beskrivelse	Tov Ø mm.	Åben længde mm.	Max. arb. belastning kg.	Pris
KH-L3-150-1	LOOP Sjækel 3 Type 1	3	170	400	84,-
KH-L4-200-1	LOOP Sjækel 4 Type 1	4	200	600	102,-
KH-L5-230-1	LOOP Sjækel 5 Type 1	5	230	1.000	125,-
KH-L6-270-1	LOOP Sjækel 6 Type 1	6	270	1.500	141,-
KH-L8-270-1	LOOP Sjækel 8 Type 1	8	270	2.500	221,-


1


1 · LOOP® Stropper

LOOP® Stropper med splejset øje i begge ender, er fremstillet af Gottifredi Maffolis Compact Braid, en enkeltflettet Dyneema® SK78 med polyuretan coating. Dette high-tech materiale er meget stærkt, let, flyder i vand og er vandtæt med fremragende slidstyrke og meget lavt stræk. Kombineret med Loop® Dogbones eller Loop® Thimbles kan de bruges til en lang række forskellige formål overalt. Materiale: Dyneema SK78.

Varenr.	Tov dia.	Længde	A mm.	B mm.	Max. arb. belastning	Pris
KH-LSTROP4-130	4 mm	130 mm	20	30	500 kg.	140,-
KH-LSTROP4-200	4 mm	200 mm	20	30	600 kg.	145,-
KH-LSTROP4-300	4 mm	300 mm	20	30	750 kg.	153,-
KH-LSTROP5-200	5 mm	200 mm	30	50	900 kg.	150,-
KH-LSTROP5-250	5 mm	250 mm	30	50	1.200 kg.	158,-
KH-LSTROP5-350	5 mm	350 mm	30	50	1.400 kg.	168,-
KH-LSTROP6-220	6 mm	220 mm	30	50	1.100 kg.	160,-
KH-LSTROP6-300	6 mm	300 mm	30	50	1.400 kg.	176,-
KH-LSTROP6-400	6 mm	400 mm	30	50	1.500 kg.	195,-
KH-LSTROP8-270	8 mm	270 mm	50	70	1.800 kg.	221,-
KH-LSTROP8-350	8 mm	350 mm	50	70	1.900 kg.	228,-
KH-LSTROP8-450	8 mm	450 mm	50	70	2.000 kg.	266,-

Længde


2


2 · LOOP® Fokkehager

LOOP® Fokkehager er en kort tovsjækel som er ideel til montering af sejl på forstag. LOOP® Fokkehager er lette og små og er fremstillet af Gottifredi Maffolis Compact Braid, en enkeltflettet Dyneema® SK78 med polyuretan coating. Det er ikke nødvendigt at tape dem til for at beskytte spileren. LOOP® Fokkehager er stærke, sikre og kan nemt fjernes uden brug af værktøj. Materiale: Dyneema SK78.

Varenr.	Beskrivelse	Tov dia.	Åben længde mm.	Max. arb. belastning	Pris
KH-LH2-075-3	LOOP Fokkehage 2	2 mm	75 mm	200 kg.	74,-
KH-LH3-100-3	LOOP Fokkehage 3	3 mm	100 mm	400 kg.	79,-
KH-LH4-110-3	LOOP Fokkehage 4	4 mm	110 mm	600 kg.	88,-
KH-LH6-150-3	LOOP Fokkehage 6	6 mm	150 mm	1.500 kg.	130,-
KH-LH8-190-3	LOOP Fokkehage 8	8 mm	190 mm	2.500 kg.	197,-

3


3 · LOOP® Thimbles / lavfriktionsringe

LOOP® Thimbles er en skødering / kovs som splejses ind i liner og bruges til surring eller til at lede skøder og kontrolliner. LOOP® Thimbles findes i seks forskellige størrelser og er fremstillet af en hårdt anodiseret aluminiumslegering. Materiale: Aluminium.

Varenr.	Beskrivelse	A	B (Max tov)	C	Max. arb. belastning	Pris
KH-LTHIMBLE20A	LOOP Thimble 20	Ø20 mm	Ø12 mm	7 mm	150 kg.	92,-
KH-LTHIMBLE24A	LOOP Thimble 24	Ø24 mm	Ø11 mm	11 mm	1.150 kg.	102,-
KH-LTHIMBLE30A	LOOP Thimble 30	Ø30 mm	Ø12 mm	13.5 mm	1.750 kg.	124,-
KH-LTHIMBLE40A	LOOP Thimble 40	Ø40 mm	Ø20 mm	17.5 mm	2.500 kg.	158,-
KH-LTHIMBLE50A	LOOP Thimble 50	Ø50 mm	Ø25 mm	22 mm	4.000 kg.	180,-
KH-LTHIMBLE60A	LOOP Thimble 60	Ø60 mm	Ø30 mm	26 mm	5.000 kg.	203,-

