



ORBITRADE smøremidler er klassificeret til at opfylde de strengeste krav til brug på både som sejler i alt vand lige fra tropiske farvande til iskolde have.

1



1 · Diesel Motorolie 15W-40, mineralsk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2402-1	1 l	116,-
ORB-2402-5	5 l	495,-
ORB-2402-20	20 l	1.647,-

Tekniske data:

SAE: 15W-40

API: C1-4/CG-4/ CF-4/CF/SL

ACEA: 04-E7/ A3/B3/ B4

Volvo: VDS 3

Specialolie til 4-taktsmotorer med eller uden turbo. Et specielt tilpasset additiv sikrer en stabil drift af stærkt belastede motorer i et krævende miljø.

Olien indeholder korrosionsinhibitorer, der forhindrer korrosion fra sø- og saltvand.

Den viskøse olie af høj kvalitet giver maksimal beskyttelse mod slid og forhindrer op-hobning af aflejringer på de indre dele af motoren.

2



2 · Benzin Motorolie 5W-30, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2401-1	1 l	146,-
ORB-2401-5	5 l	675,-
ORB-2401-20	20 l	2.635,-

Tekniske data:

SAE: 5W-30 Longlife

API: SM/CF

ACEA: 04-A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-type.

Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger.

Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren fra skadelige affalds-stoffer, hvilket forlænger både oliens og motorens levetid.

3



3 · 4-Takt Motorolie 25W-40, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2409-1	1 l	185,-
ORB-2409-5	5 l	845,-
ORB-2409-20	20 l	3.557,-

Tekniske data:

SAE: 25W-40

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-typen.

Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger.

Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren mod skadelige affalds-stoffer, der forlænger både oliens og motorens levetid.



1



1 · 4-Takt Motorolie 10W-40, halvsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2419-1	1 l	154,-
ORB-2419-5	5 l	589,-
ORB-2419-20	20 l	2.172,-

Tekniske data:

SAE: 10W-40

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Mineraloliebaseret olie med en blanding af syntetisk baseolie af meget høj kvalitet, såkaldt Longlife-typen, der sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidreducerende tilsætningsstoffer, der holder motoren ren for skadelige slaggeprodukter, hvilket forlænger levetiden for både olien og motoren. Olien er røg- og askefri.

2



2 · 2-Takt Olie TC-W3, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2411-1	1 l	201,-
ORB-2411-5	5 l	898,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TD

Syntetisk 2-takts olie designet til højtydende påhængsmotorer med eller uden indsprøjtning.

Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed.

Dette betyder, at motoren altid tændes jævnt, selvom motoren har været i tomgang i lang tid. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne.

Olien er røg- og askefri.

3



3 · 2-Takt Olie TC-W3 mineralisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2410-1	1 l	149,-
ORB-2410-5	5 l	675,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TC Del I, II, III

JASO: FC

ISO: ISO-L-EGC

2-takts olie udviklet til allround brug i marine motorer med karburatorer. Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne. Olien er røg- og askefri.

4



4 · ATF Transmissionsolie Dextron III

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2406-1	1 l	125,-
ORB-2406-5	5 l	429,-

Tekniske data:

GM: Dextron III-G

ZF: TE-ML

Denne Dextron ATF-olie er designet til powertrim, trimplan og automatiske gearkasser. Produktets gode egenskaber ved lavt og højt tryk sikrer en fremragende funktion under forskellige driftsbetingelser. Produktet er meget oxidationsstabil, hvilket giver en lang levetid. Olien har lav flygtighed og er skånsom mod alle typer pakninger og tætninger. Produktet anbefales til alle typer automatiske og manuelle transmissioner der bruger ATF-olie.



1



1 · Mineralsk Transmissionsolie 80W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2418-1	1 l	109,-
ORB-2418-5	5 l	530,-
ORB-2418-20	20 l	1.989,-

Tekniske data:

SAE: 80W-90

API: GL-5

Transmissionsolie designet til gear, der arbejder undervanskelige forhold. Produktet er en mineraloliebaseret hypoidolie, der indeholder kraftige EP-additiver. Olien er beregnet til transmissioner hvor SAE 80 / 90 API GL-5 olie anbefales.

2



2 · Syntetisk Transmissionsolie 75W-140

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2405-1	1 l	304,-
ORB-2405-5	5 l	1.582,-
ORB-2405-20	20 l	4.731,-

Tekniske data:

SAE: 75W-140

API: GL-5

MIL: MIL-L-2105

Til Mercruiser, Volvo DPH 1,59:1, DPG

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.

3



3 · Syntetisk Transmissionsolie 75W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2403-020	200 ml tube	59,-
ORB-2403-1	1 l	252,-
ORB-2403-5	5 l	1.165,-
ORB-2403-20	20 l	3.668,-

Tekniske data:

SAE: 75W-90

API: GL-5

Til de fleste AQ-drev, IPS-drev og påhængsmotorer.

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.

4



4 · Kompressorolie ISO VG80

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2404-025	0,25 l	199,-

Tekniske data:

ISO VG80

Til de fleste stempelkompressor.



1



1 · Smørefedt NLGI 2

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2408-020	20 gram tube	50,-
ORB-2408-400	400 gram patron	199,-
ORB-2408-500	500 gram dåse	155,-

Tekniske data:
Viskositet: NLGI 2
Vandfast

Fedt er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

2



2 · Stævnørtsfedt NLGI 3

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2407-020	20 gram tube	50,-
ORB-2407	500 gram dåse	249,-

Tekniske data:
NLGI 3
Vandfast

Fedt er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

3



3 · Marine service spray

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1410	400 ml	232,-

Farve: Lysegul til ufarvet.
Temperaturområde: -60° C til + 270 ° C.

Dette syntetiske universalsmøremiddel, der indeholder PTFE, er både vandafvisende og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaber. Smøremidlet efterlader en stærk smørefilm, der med sine nanoteknologiske tilsætningsstoffer giver lav friktion og en langvarig smøring under selv de mest ekstreme forhold.





1

1 • Marine service white grease

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1411	400 ml	232,-

Farve: Hvid.

Temperaturområde: -20 ° C til + 130 ° C.

Hvidt fedt (Aerosol) er en ekstraordinær vandtæt smørefedt baseret på paraffinolie. Tåler høje belastninger, høje temperaturer med meget god mekanisk stabilitet. Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og syrer - bliver ikke harsk. Hvidt fedt er beregnet til alle typer fedtsmøring; rullelejer, bøsninger, samlinger, patroner osv.



2

2 • Olieabsorberingsklude

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2416-5	5 stk	40 x 50 cm	115,-
ORB-2416-100	100 stk	40 x 50 cm	1.553,-

For absorbering af alle typer af olie, benzin, diesel og oliebaserede produkter. Absorberer ikke vand.

Størrelse 40 x 50 cm. Sugeevne ca. 0,8 liter / pr ark.



3

3 • Olieabsorberingspude

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2412	1 stk	370 x 75 mm	137,-
ORB-2413	1 stk	360 x 160 mm	186,-

Absorberer alle typer af olieprodukter i bundvandet. Flyder på vand. Monteret med praktisk fastgørelsestrope. Absorberer ikke vand.

Størrelse ca 360 x 75 mm sugeevne op til 1 liter.

Størrelse ca 360 x 160 mm sugeevne op til 4 liter.



4

4 • Håndrenseservietter

Varenr.	Antal pr. pakke	Pris
ORB-2424	50 stk	221,-

Orbitrade Heavy Duty servietter fjerner effektivt olie, fedt, sod, maling, tjære, blæk osv. på hårdt snavsede overflader og hænder. Indeholder også affedtningsmidler.



1



SIERRA tilbyder et bredt udvalg af olier som matcher de fleste motorens krav. 4-takts, 2-takts, gearsremidler og motorfedt. Sierras olier blandes til de samme høje standarder som OEM-olierne og opfylder de samme FC-W og TC-W3 certificeringsstandarder.

1 · 25W-50 FC-W · SEMI-Syntetisk Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9552-3	4 l	827,-

25W-50 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Mercury Verado

2



2 · 10W-40 FC-W · SEMI-Syntetisk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9551-2	1 l	148,-
18-9551-3	4 l	532,-

10W-40 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Suzuki

3



3 · 10W-30 FC-W · Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9420-2	1 l	165,-
18-9420-3	4 l	550,-

10W-30 Motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

Specifikt fremstillet for at opfylde kravene fra Mercury, Yamaha, Johnson-Evinrude, Suzuki og Honda.

- API SJ, CF-2, CH-4, NMMA FC-W® certificeret

5



5 · 10W-30 FC-W · Syntetisk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9690-2	1 l	295,-
18-9690-3	5 l	1.050,-

Specifikt formuleret til 4-takts påhængsmotor og sterndrive motorteknologi.

En speciel blanding af syntetisk baseolie og et afbalanceret additivsystem, der overstiger FC-W kravene til marine motorolier. Anbefales til brug i både påhængsmotor og sterndrive applikationer. Giver hurtigere smøring ved opstart i lav temperaturer, fremragende beskyttelse ved høje temperaturer og mere modstand mod oxidation for lavere olieforbrug.

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL



1

1 • 25W40 FC-W Syntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440-2	1 l	129,-
18-9440-4	5 l	621,-

25W-40 Syntetisk motorolie
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL



2

2 • 25W40 FC-W Syntetisk katalysator olie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440CAT-2	1 l	112,-
18-9440CAT-4	5 l	804,-

Opfylder kravene til moderne 4-takts fritidsmotorer med eller uden katalysator. Minimerer korrosion, der dannes inde i motoren. Forhindrer overdreven udtynding under ekstrem ydelse. ZDDP teknologi forhindrer fosforudslip og forlænger katalysatorens levetid.

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL



3

3 • SAE 30 Fuldsyntetisk motor olie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9410-2	1 l	196,-
18-9410-4	5 l	864,-

30W Fuldsyntetisk motorolie
TIL DIESEL OG BENZIN INDENBORDSMOTORER

- API-CF/SL



4

4 • 15W-40 Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9553-2	1 l	142,-
18-9553-3	4 l	536,-

15W-40 Diesel motorolie
TIL DIESEL INDENBORDSMOTORER

- Opfylder specifikationerne:
Volvo VDS-3; Cummins CES20078, CES20077, CES20076, Detroit Diesel DDC93D214; CAT ECF-2, ECF-1; Global DHD-1
- Certificeret til API CI-4+ Rating. Opfylder de højeste standarder for marine diesel motorolie



5

5 • TC-W3 2-Takt motorolie

Varenr.	Størrelse	TC-W3 direkte blanding	Pris
18-9530-3	4 l	Mercury Optimax, Yamaha HKDI, BRP Ficht, XD50	829,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 fuldsyntetisk	Pris
18-9540-3	4 l	BRP E-Tec / XD-100	932,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 Syntetisk / mineralsk	Pris
18-9500-2	1 l	Premium Blend	218,-
18-9500-3	4 l	Premium Blend	739,-

2-Takt motorolie
TC-W3 opfylder JASO, ISO, API og NMMA,

- Anbefales til brug i selvblendingssystemer

1



1 · Syntetisk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9680-2	1 l.	369,-

- API 75/90 GL-5/MIL-L-210E
- Volvo Penta 1141679

2



2 · Premium gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9600-2	1 l.	186,-
18-9600-5	18,95 l.	3.223,-

- Anbefales til gear som anvender en GL-5 olie
- Hypoid 80/90

Mercury Premium
OMC Hi-Vis Lubricant
Yamaha LUB-GEARL-11-04

3



3 · Hi-Performance Syntetisk / mineralsk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9650-0	0,4 l.	159,-
18-9650-2	1 l.	239,-
18-9650-5	18,95 l.	3.491,-

- GL-5 80/90 Rated

Mercury Hi-Performance
OMC Ultra-HKF Blend
Yamaha LUB-GEARL-11-00
Farve: Blågrøn

4



5 · Trimolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9751-2	1 l.	180,-

1



1 • Fedtpresse

Varenr.	Pris
18-9782-1	424,-

Passer til 400 g. fedtpatroner.

2



2 • Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9794	66,-

Til: Nissan, Yamaha, Honda, Tohatsu

3



3 • Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9795	136,-

Til : Suzuki

4



4 • Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52204	3.586,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med håndpumpe, 2 m. slange og 2 sugerør.
Indbygget ventil forhindrer overfyldning.

5



5 • Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52104	7.385,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med tryklufttilslutning, 2 m. slange og 2 sugerør.
Indbygget ventil forhindrer overfyldning.



NGK Tændrør

Verdensledende NGK leverer højteknologiske tændrør, der giver dig bedre brændstoføkonomi. NGK tændrør er fabriksmonteret mere end noget andet tændrør i verden. NGK tændrør er fremstillet ved hjælp af de nyeste teknologier og fungerer derfor effektivt selv under ekstreme omstændigheder.



Varenr.	Pris	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
NGK-AB6	81,-	NGK-BPZ8HN-10	164,-	NGK-DR5HS	71,-
NGK-AR6FS	81,-	NGK-BPZ8HS-10	153,-	NGK-DR6HS	71,-
NGK-B6HS	71,-	NGK-BR10ES	81,-	NGK-DR7EA	81,-
NGK-B6S	71,-	NGK-BR5HS	71,-	NGK-GR5	71,-
NGK-B7HS	71,-	NGK-BR6FS	71,-	NGK-ILFR6GE	298,-
NGK-B7HS-10	71,-	NGK-BR6HS	81,-	NGK-ITR4A-15	236,-
NGK-B8HS	71,-	NGK-BR6HS-10	71,-	NGK-IZFR5G	359,-
NGK-B8HS-10	61,-	NGK-BR7ES	71,-	NGK-IZFR5J	308,-
NGK-B9ES	81,-	NGK-BR7HS	71,-	NGK-IZFR6F-11	411,-
NGK-B9HS-10	71,-	NGK-BR7HS-10	71,-	NGK-IZFR6K-11	308,-
NGK-BKR5EK	102,-	NGK-BR8ES	71,-	NGK-IZFR7M	283,-
NGK-BKR6E	81,-	NGK-BR8HCS-10	143,-	NGK-KR9E-G	123,-
NGK-BKR6EKU	133,-	NGK-BR8HS	71,-	NGK-LFR4A-E	102,-
NGK-BKR7EKU	133,-	NGK-BR8HS-10	71,-	NGK-LFR5A-11	133,-
NGK-BM4A	61,-	NGK-BR9ES	71,-	NGK-LFR6A-11	133,-
NGK-BMR6A	61,-	NGK-BR9EYA	71,-	NGK-LKR6E	123,-
NGK-BP5HS	61,-	NGK-BR9HS-10	71,-	NGK-LKR7E	92,-
NGK-BP6HS	81,-	NGK-BU8H	92,-	NGK-LMAR6C-9	195,-
NGK-BP6HS-10	61,-	NGK-BZ7HS-10	153,-	NGK-PZFR6H	308,-
NGK-BPR7ES	71,-	NGK-CR6EA-9	184,-	NGK-TR4	81,-
NGK-BP7HS	81,-	NGK-CR5EH-9	184,-	NGK-TR5	71,-
NGK-BP7HS-10	61,-	NGK-CR5HSB	71,-	NGK-TR55	71,-
NGK-BPR8ES	71,-	NGK-CR6E	143,-	NGK-TR55IX	195,-
NGK-BP8HN-10	71,-	NGK-CR6HS	71,-	NGK-UR4	71,-
NGK-BP8HS-10	71,-	NGK-CR6HSA	71,-	NGK-UR5	71,-
NGK-BP8HS-15	71,-	NGK-CR6HSB	71,-	NGK-UR6	71,-
NGK-BPR6EFS	71,-	NGK-CR7E	133,-	NGK-XR5	71,-
NGK-BPR6ES	81,-	NGK-CR9EB	143,-	NGK-YR5	71,-
NGK-BPR6FS	71,-	NGK-D8EA	61,-	NGK-ZFR5F	71,-
NGK-BPR6HS	71,-	NGK-DCPR6E	102,-	NGK-ZFR6F-11	133,-
NGK-BPR6HS-10	71,-	NGK-DCPR7E	118,-	NGK-ZFR6K-11	164,-
NGK-BPR7ES	71,-	NGK-DCPR8E	92,-	NGK-ZFR6K-11E	442,-
NGK-BPR7HS	71,-	NGK-DPR5EA-9	71,-	NGK-ZFR6K-9E	164,-
NGK-BPR7HS-10	71,-	NGK-DPR6EA-9	81,-	NGK-ZFR7F	84,-
NGK-BPR8ES	71,-	NGK-DPR6EB-9	71,-		

