



ORBITRADE smøremidler er klassificeret til at opfylde de strengeste krav til brug på både som sejler i alt vand lige fra tropiske farvande til iskolde have.

1



1 · Diesel Motorolie 15W-40, mineralisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2402-1	1 l	121,-
ORB-2402-5	5 l	515,-
ORB-2402-20	20 l	1.713,-

Tekniske data:
SAE: 15W-40
API: C1-4/CG-4/ CF-4/CF/SL
ACEA: 04-E7/ A3/B3/ B4
Volvo: VDS 3

Specialolie til 4-taktsmotorer med eller uden turbo. Et specielt tilpasset additiv sikrer en stabil drift af stærkt belastede motorer i et krævende miljø. Olien indeholder korrosionsinhibitorer, der forhindrer korrosion fra sø- og saltvand. Den viskøse olie af høj kvalitet giver maksimal beskyttelse mod slid og forhindrer op-hobning af aflejringer på de indre dele af motoren.

2



2 · Benzin Motorolie 5W-30, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2401-1	1 l	152,-
ORB-2401-5	5 l	702,-
ORB-2401-20	20 l	2.740,-

Tekniske data:
SAE: 5W-30 Longlife
API: SM/CF
ACEA: 04-A3/B3
Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-type. Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren fra skadelige affaldstoffer, hvilket forlænger både oliens og motorens levetid.

3



3 · 4-Takt Motorolie 25W-40, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2409-1	1 l	192,-
ORB-2409-5	5 l	879,-
ORB-2409-20	20 l	3.699,-

Tekniske data:
SAE: 25W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3
Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-typen. Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren mod skadelige affaldstoffer, der forlænger både oliens og motorens levetid.



1



1 · 4-Takt Motorolie 10W-40, halvsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2419-1	1 l	160,-
ORB-2419-5	5 l	613,-
ORB-2419-20	20 l	2.259,-

Tekniske data:

SAE: 10W-40

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Mineraloliebaseret olie med en blanding af syntetisk baseolie af meget høj kvalitet, såkaldt Longlife-typen, der sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidreducerende tilsætningsstoffer, der holder motoren ren for skadelige slaggeprodukter, hvilket forlænger levetiden for både olien og motoren. Olien er røg- og askefri.

2



2 · 2-Takt Olie TC-W3, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2411-1	1 l	209,-
ORB-2411-5	5 l	934,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TD

Syntetisk 2-takts olie designet til højtydende påhængsmotorer med eller uden indsprøjtning.

Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed.

Dette betyder, at motoren altid tændes jævnt, selvom motoren har været i tomgang i lang tid. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne.

Olien er røg- og askefri.

3



3 · 2-Takt Olie TC-W3 mineralisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2410-1	1 l	155,-
ORB-2410-5	5 l	702,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TC Del I, II, III

JASO: FC

ISO: ISO-L-EGC

2-takts olie udviklet til allround brug i marine motorer med karburatorer. Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne. Olien er røg- og askefri.

4



4 · ATF Transmissionsolie Dextron III

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2406-1	1 l	130,-
ORB-2406-5	5 l	446,-

Tekniske data:

GM: Dextron III-G

ZF: TE-ML

Denne Dextron ATF-olie er designet til powertrim, trimplan og automatiske gearkasser. Produktets gode egenskaber ved lavt og højt tryk sikrer en fremragende funktion under forskellige driftsbetingelser. Produktet er meget oxidationsstabil, hvilket giver en lang levetid. Olien har lav flygtighed og er skånsom mod alle typer pakninger og tætninger. Produktet anbefales til alle typer automatiske og manuelle transmissioner der bruger ATF-olie.



1



1 · Mineralisk Transmissionolie 80W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2418-025	250 ml	87,-
ORB-2418-1	1 l	113,-
ORB-2418-5	5 l	551,-
ORB-2418-20	20 l	2.069,-

Tekniske data:

SAE: 80W-90

API: GL-5

Transmissionolie designet til gear, der arbejder under vanskelige forhold. Produktet er en mineraloliebaseret hypoidolie, der indeholder kraftige EP-additiver. Olien er beregnet til transmissioner hvor SAE 80 / 90 API GL-5 olie anbefales.

2



2 · Syntetisk Transmissionolie 75W-140

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2405-1	1 l	316,-
ORB-2405-5	5 l	1.645,-
ORB-2405-20	20 l	4.920,-

Tekniske data:

SAE: 75W-140

API: GL-5

MIL: MIL-L-2105

Til Mercruiser, Volvo DPH 1,59:1, DPG

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionssegenskaber.

3



3 · Syntetisk Transmissionolie 75W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2403-1	1 l	262,-
ORB-2403-5	5 l	1.212,-
ORB-2403-20	20 l	3.815,-

Tekniske data:

SAE: 75W-90

API: GL-5

Til de fleste AQ-drev, IPS-drev og påhængsmotorer.

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionssegenskaber.

4



4 · Kompressorolie ISO VG80

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2404-025	0,25 l	207,-

Tekniske data:

ISO VG80

Til de fleste stempelkompressorer.



1



1 · Smørefedt NLGI 2 (Pakboks / Black Jack)

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2408-020	20 gram tube	52,-
ORB-2408-400	400 gram patron	207,-
ORB-2408-500	500 gram dåse	161,-

Tekniske data:
Viskositet: NLGI 2
Vandfast

Fedtet er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

2 · Stævnrørsfedt NLGI 3

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2407-020	20 gram tube	52,-
ORB-2407-100	100 gram tube	164,-
ORB-2407	500 gram dåse	259,-

Tekniske data:
NLGI 3
Vandfast

Fedtet er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

2



3



3 · Marine service spray

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1410	400 ml	241,-

Farve: Lysegul til ufarvet.
Temperaturområde: -60° C til + 270 ° C.

Dette syntetiske universalsmøremiddel, der indeholder PTFE, er både vandafvisende og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaber. Smøremidlet efterlader en stærk smørefilm, der med sine nanoteknologiske tilsætningsstoffer giver lav friktion og en langvarig smøring under selv de mest ekstreme forhold.

NYHED!

4



4 · Monteringspasta

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2414-100	100 ml	130,-

Monteringspasta med høj modstandsdygtighed over for høje temperaturer og forhindrer friktion for metal-mod-metal-komponenter. Indeholder ingen tungmetaller. Fri for zinkoxid, hvilket gør den mere miljøvenlig. Forenkler montering og demontering. Fremragende til montering af blandt andet lejer og tætninger.





1

1 · Marine service white grease

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1411	400 ml	241,-

Farve: Hvid.

Temperaturområde: -20 ° C til + 130 ° C.

Hvidt fedt (Aerosol) er en ekstraordinær vandtæt smørefedt baseret på paraffinolie. Tåler høje belastninger, høje temperaturer med meget god mekanisk stabilitet. Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og syrer - bliver ikke harsk. Hvidt fedt er beregnet til alle typer fedtsmøring; rullelejer, bøsninger, samlinger, patroner osv.



2

2 · Olieabsorberingsklude

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2416-5	5 stk	40 x 50 cm	120,-
ORB-2416-100	100 stk	40 x 50 cm	1.615,-

For absorption af alle typer af olie, benzin, diesel og oliebaserede produkter. Absorberer ikke vand.

Størrelse 40 x 50 cm. Sugeevne ca. 0,8 liter / pr ark.

3

3 · Håndrenseservietter

Varenr.	Antal pr. pakke	Pris
ORB-2424	50 stk	230,-



Orbitrade Heavy Duty servietter fjerner effektivt olie, fedt, sod, maling, tjære, blæk osv. på hårdt snavsede overflader og hænder. Indeholder også affedtningsmidler.

1



SIERRA tilbyder et bredt udvalg af olier som matcher de fleste motorens krav. 4-takts, 2-takts, gearsmedmidler og motorfedt. Sierras olier blandes til de samme høje standarder som OEM-olierne og opfylder de samme FC-W og TC-W3 certificeringsstandarder.

1 · 25W-50 FC-W · SEMI-Syntetisk Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9552-3	4 l	868,-

25W-50 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Mercury Verado

2



2 · 10W-40 FC-W · SEMI-Syntetisk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9551-2	1 l	155,-
18-9551-3	4 l	559,-

10W-40 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Suzuki

3



3 · 10W-30 FC-W · Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9420-2	1 l	165,-
18-9420-3	4 l	504,-

10W-30 Motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

Specifikt fremstillet for at opfylde kravene fra Mercury, Yamaha, Johnson-Evinrude, Suzuki og Honda.

- API SJ, CF-2, CH-4, NMMA FC-W® certificeret

5



5 · 10W-30 FC-W · Syntetisk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9690-2	1 l	198,-
18-9690-3	5 l	725,-

Specifikt formuleret til 4-takts påhængsmotor og sterndrive motorteknologi.

En speciel blanding af syntetisk baseolie og et afbalanceret additivsystem, der overstiger FC-W kravene til marine motorolier. Anbefales til brug i både påhængsmotor og sterndrive applikationer. Giver hurtigere smøring ved opstart i lav temperaturer, fremragende beskyttelse ved høje temperaturer og mere modstand mod oxidation for lavere olieforbrug.

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL



1 • 25W40 FC-W

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9400-2	1 l	154,-
18-9400-4	5 l	625,-

25W-40 Motorolie
TIL BENZIN PÅHÆNGSMOTOR, STERNDRIVE & INDENBORDS 4-TAKT.
• NMMA FC-W-certificeret / API SJ, CF-4 og CH-4



2 • 25W40 FC-W Syntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440-2	1 l	165,-
18-9440-4	5 l	720,-

25W-40 Syntetisk motorolie
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER
• NMMA FC-W® certificeret / API-SL



3 • SAE 30 Fuldsyntetisk motor olie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9410-2	1 l	206,-
18-9410-4	5 l	907,-

30W Fuldsyntetisk motorolie
TIL DIESEL OG BENZIN INDENBORDSMOTORER
• API-CF/SL



4 • 15W-40 Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9553-2	1 l	149,-
18-9553-3	4 l	563,-

15W-40 Diesel motorolie
TIL DIESEL INDENBORDSMOTORER
• Opfylder specifikationerne:
Volvo VDS-3; Cummins CES20078, CES20077, CES20076, Detroit Diesel DDC93D214;
CAT ECF-2, ECF-1; Global DHD-1
• Certificeret til API CI-4+ Rating. Opfylder de højeste standarder for marine diesel motorolie



5 • TC-W3 2-Takt motorolie

Varenr.	Størrelse	TC-W3 direkte blanding	Pris
18-9530-3	4 l	Mercury Optimax, Yamaha HKDI, BRP Ficht, XD50	660,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 fuldsyntetisk	Pris
18-9540-3	4 l	BRP E-Tec / XD-100	890,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 Syntetisk / mineralisk	Pris
18-9500-2	1 l	Premium Blend	165,-
18-9500-3	4 l	Premium Blend	525,-

2-Takt motorolie
TC-W3 opfylder JASO, ISO, API og NMMA
• Anbefales til brug i selvblendingssystemer

1



1 · Syntetisk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9680-2	1 l.	387,-

- API 75/90 GL-5/MIL-L-210E
- Volvo Penta 1141679

2



2 · Premium gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9600-2	1 l.	195,-
18-9600-5	18,95 l.	3.384,-

- Anbefales til gear som anvender en GL-5 olie
- Hypoid 80/90

Mercury Premium
 OMC Hi-Vis Lubricant
 Yamaha LUB-GEARL-11-04

3



3 · Hi-Performance Syntetisk / mineralsk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9650-0	0,4 l.	167,-
18-9650-2	1 l.	251,-
18-9650-5	18,95 l.	3.666,-

- GL-5 80/90 Rated

Mercury Hi-Performance
 OMC Ultra-HKF Blend
 Yamaha LUB-GEARL-11-00
 Farve: Blågrøn

4



5 · Trimolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9751-2	1 l.	189,-





1 · Fedtpresse

Varenr.	Pris
18-9782-1	445,-

Passer til 400 g. fedtpatroner.



2 · Gearoliepumpe

Varenr.	Pris
18-9779	288,-

Universal Pumpe til brug med standard eller brede mundflasker. Inkl. adapter.



3 · Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9794	69,-

Til: Nissan, Yamaha, Honda, Tohatsu



4 · Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9795	143,-

Til : Suzuki



5 · Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52204	3.765,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med håndpumpe, 2 m. slange og 2 sugerør. Indbygget ventil forhindrer overfyldning.



6 · Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52104	7.754,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med tryklufttilslutning, 2 m. slange og 2 sugerør. Indbygget ventil forhindrer overfyldning.