



BRUKSANVISNINGER AV SHIP SHAPE PRODUKTER

Andre henvendelser send mail til: shapeshapenorge@gmail.com

Oppdatert 01.01. 2018

SHIP SHAPE JORDSLAGSFJERNER:

Ship Shape Jordslagsfjerner er et vaskemiddel for bruk på kalesjer, markiser, telt til hytte, camping etc. Kan også brukes på terrasse eller til vask av fendere.

- **Inneholder:** Aktiv klor 1-5%, Na. Metasilikat 1-5%
- **Etsende:** **Ved kontakt med syre utvikles giftig gass!!**
- **Får man det på huden, vask straks med store mengder vann.**
- **Må ikke blandes med salmiakk.**
- **Oppbevares låst og utilgjengelig for barn.**
- **Benytt arbeidstøy, hansker og briller.**

Instruksjoner:

1. Pensle eller spray på og gni inn med en myk børste, svamp eller klut.
2. La det virke i 5 - 15 min. avhengig av hvor mye som er angrepet med jordslag og grønne alger. Middelet må ikke tørke inn under solskinn.
3. Påfør gjerne Ship Shape Jordslagsfjerner en gang til for bedre effekt og deretter skylt godt og rikelig med vann.

Utfør alltid en test før bruk på en liten del av tekstilet. Brukes kun på fargeekte stoffer.

Dosering:

Produktet kan blandes med kaldt vann i forholdet 1: 2 til 1: 5 avhengig av hvor hardt angrepet er med jordslag/ flekker på kalesje/ markisen etc.

Påføring:

Når det kommer til kalesjer og markiser så bør disse helst være tørre før påføring. Produktet påføres best med en dusjspray eller påføring med en svamp. Burde påføres kun ved plussgrader.

Virketid:

Ship Shape Jordslagsfjerner bør vanligvis få la virke fra 5 til 15 minutter. Avhengig av dosering, og hvor vanskelig flekken er å fjerne.

For å kontrollere angrepet av jordslag så anbefaler vi å gni produktet med en klut / svamp. Skylt deretter med kaldt vann.

NB! Utfør alltid en test før bruk på en liten del av tekstilet. Brukes kun på fargeekte stoffer.

SHIP SHAPE IMPREGNERING:

Ship Shape Impregnering er et middel for bruk på kalesjer, markiser, telt til hytte, camping etc. Kan også brukes på andre stoffer og tekstiler.

- **Oppbevares på et godt ventilert sted.**
- **Holdes vekk fra brannfarlige kilder som røyking og brukes ikke i nærheten av åpen ild.**
- **Unngå innånding fra flasken.**
- **Oppbevares utilgjengelig for barn.**

Instruksjoner

1. Impregnering skal utføres utendørs eller med god ventilasjon.
2. Rist flasken før bruk.
3. Utfør alltid en sprøytetest før full impregnering, lyse stoffer / skinntekstiler kan bli mørkere.
4. Sprøyt et tynt lag, med en avstand på ca 25 cm på rent og tørt materiale. Tørketid ca 15 min.
5. Gjenta 2 til 3 ganger for bedre effekt. (La tørket opptil 24 timer for best effekt.

Påføring:

Når det kommer til kalesjer og markiser så bør disse helst være tørre før påføring. Produktet påføres best med en dusjspray. Burde påføres kun ved plussgrader.

NB! Lyse materialer kan bli noe mørkere ved impregnering. Utfør alltid en test før full impregnering.