



VI GØR OPMÆRKSOM PÅ,
AT FARVERNE AF TRYKTEKNISKE
ÅRSAGER IKKE KAN GENGIVES KORREKT!

HEMPEL er en af verdens førende producenter af skibsmaling. Hempels program til lystbåde er omfattende og indeholder alt hvad du har brug for til beskyttelse af din båd. Forskellige typer lakker, primere, bundmalinger, fribordsmalinger, rens, vask, polish, voks og træpleje. Hos din forhandler eller på columbus-marine.dk kan du få gode råd om hvordan du plejer og vedligeholder din båd.

LAKKER

Lak giver træværk en overflade, som beskytter mod nedbrydende elementer og bevarer træets naturlige skønhed. Alle Hempels lakker er tilsat et effektivt UV-filter.

1



1 · Classic varnish

Et produkt til den hengivne ejer af en træbåd, som gerne sætter tid og penge på det bedste af det bedste til sin øjsten, samt ejere af glasfiberbåde med meget udvendigt træ, f.eks. i cockpittet. Det er en alkydlak, der er let at arbejde med, fordeler sig fint og giver en fleksibel, solid overflade, som beholder sin flotte finish længe. Rækkeevne: 17m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 811.

- En traditionel lak med kinesisk olie
- Fuldfølgelig
- Excellent flow
- Flot finish

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
39-001-075	00000	0,75 l	334,-
39-001-250	00000	2,50 l	914,-

2



2 · Favorite varnish

En 1-komponent fyldig, alkyd-baseret lak med højglans af den traditionelle type til en fordelagtig pris. Den er let at påføre og tørrer hurtigt. Giver en slidstærk, solid overflade. Anvendes på træværk over vandlinjen, som er i bevægelse, f.eks. på fribord og mæster. Rækkeevne: 16 m²/l.

Påføres med pensel, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 811.

- Nem at anvende
- Fuldfølgelig
- Traditionel
- God finish
- Multi-brug

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
39-002-075	00000	0,75 l	264,-
39-002-250	00000	2,50 l	684,-

3



3 · Dura-satin varnish

Silkemat uretanalkydlak der bygger på samme opskrift som DURA-GLOSS VARNISH. Især velegnet til den afsluttende behandling af indvendige overflader, som skal have en silkemat finish. Rækkeevne: 17 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 811.

- Hurtigtørrende flade
- Meget modstandsdygtig
- Giver en silkemat overflade

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
39-004-075	00000	0,75 l	319,-

4



4 · Dura-gloss varnish

1-komponent uretanbaseret alkydlak. Den giver en skinnende blank og meget slidstærk overflade, der tåler saltvand, sollys, rengøringsmidler og stærke væsker som f.eks. alkohol. Bruges over vandlinjen. Rækkeevne: 19 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 811.

- Hurtigtørrende
- Idéel til inden- og udendørs områder med meget slid
- Giver en blank og slidstærk overflade

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
39-003-075	00000	0,75 l	314,-

1



1 • Sealer 599

En 2-komponent tyndtflydende, klar epoxylak til forsegling af træoverflader, krydsfiner og ferroccement. Må ikke bruges på gelcoat. Kan anvendes både over og under vandlinjen. Rækkeevne: 10 m²/l. Påføres med pensel. Fortyndes med Fortynder 845.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-006-075	00000	0,75 l	399,-

2



2 • Wood Impreg

Wood Impreg er en klar alkydolie til brug på træbåde og hårdt træ. Olien benyttes på grund af sin glimrende indtrængningsevne til at mætte træet før påføring af Hempels lakker og malinger. Til brug udvendigt og indvendigt over vandlinjen. Rækkeevne: 3-6 m²/l. Påføres med pensel eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-013-075	00000	0,75 l	254,-
40-013-250	00000	2,50 l	664,-

3



3 • Teak colour restorer

En lys, brunpigmenteret olie som giver teaken en jævn, fin og gyldenbrun farve. Kan kun anvendes på overflader, der ikke udsættes for kraftig slitage. I givet fald må TEAK COLOUR RESTORER dækkes med ét eller to slidlag af TEAK OIL. Påføres med pensel eller rulle. Ideel til båden såvel som til havemøblerne!

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-010-075	65220	0,75 l	274,-
40-010-250	65220	2,50 l	724,-

4



4 • Teak cleaner

Et rengøringspulver og blegemiddel, som effektivt rengør for eksempel på dækket og giver teaken sit oprindelige, smukke udseende tilbage. Fjerner rustpletter og andre misfarvninger. Forstærket med oxalsyre. Bruges før behandling med TEAK OIL eller TEAK COLOUR RESTORER. Ideel til båden såvel som til havemøblerne!

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-008-075	99980	750 g	334,-

5



5 • Teak sealer - teak olie

Klar olie til vedligeholdelse af teak. Beskytter træet mod smuds og vand og fremhæver teakens naturlige glød. Anvendes oven på TEAK COLOUR RESTORER på områder med meget slid. Påføres med pensel eller rulle. Ideel til båden såvel som til havemøblerne!

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-009-075	00000	0,75 l	284,-
40-009-250	00000	2,50 l	729,-

6



6 • Proof 10

En fleksibel bitumenbaseret tætnings-masse. Anvendes til kalfatring af træbåde samt til udspartling af revner under vandlinjen.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
40-011-300	Sort	0,3 l	239,-



MALING

Der findes to forskellige typer emaljemaling, som du kan bruge, når båden skal males:
1-KOMPONENT BRILLIANT GLOSS OG MULTICOAT.

1



2



1 • Multicoat

MULTICOAT (FARVOLIN) er en 1-komponent halvblank maling, som beskytter godt mod vand og olie. Kan bruges både som primer og dækfarve, specielt udvendigt på træbåde, dørke og kølsvin.

Ønskes en primer, anvendes UNDER COAT PRIMER. Rækkeevne: 11 m²/l. Påføres med pensel, malepude, rulle eller sprøje. Fortyndes med: Fortynder 811 (ved pensel). Fortynder 808 (ved sprøje).

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
41-001-075	○ white	10000	0,75 l 314,-
41-001-250	○ white	10000	2,50 l 824,-
41-002-075	● Mid grey	11480	0,75 l 314,-
41-004-075	○ Light grey	19500	0,75 l 314,-
41-005-075	● Black	19990	0,75 l 314,-
41-005-250	● Black	19990	2,50 l 824,-
41-006-075	● Navy blue	30100	0,75 l 314,-
41-008-075	○ Light blue	33390	0,75 l 314,-
41-008-250	○ Light blue	33390	2,50 l 824,-
41-012-075	● Red	50800	0,75 l 314,-
41-007-075	○ Pale cream	22210	0,75 l 314,-

2 • Brilliant Gloss

Brilliant gloss er en yderst farvebestandig, blank modifieret alkyd emalje. Fleksibel og modstandsdygtig over for saltvand og forurening. Nem påføring og fremragende resultat. Til brug ud- og indvendigt over vandlinjen. Rækkeevne: 11 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøje.

Fortyndes med: Fortynder 811 (ved pensel). Fortynder 808 (ved sprøje).

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
41-201-075	○ Matterhorn white	10121	0,75 l 444,-
41-203-037	○ Pure white	10231	0,37 l 264,-
41-203-075	○ Pure white	10231	0,75 l 444,-
41-203-250	○ Pure white	10231	2,50 l 1.174,-
41-204-075	○ Off white	10381	0,75 l 444,-
41-205-075	○ Polar white	10501	0,75 l 444,-
41-206-075	○ Pale grey	12011	0,75 l 444,-
41-207-075	● Smoke grey	12221	0,75 l 444,-
41-219-075	○ Town grey	10141	0,75 l 444,-
41-208-075	● Black	19990	0,75 l 444,-
41-209-075	○ Cream	21401	0,75 l 444,-
41-210-075	● Souvenir blue	32800	0,75 l 444,-
41-211-075	● Cobalt blue	34161	0,75 l 444,-
41-215-075	● Flag blue	35141	0,75 l 444,-
41-217-075	● Britannia blue	31810	0,75 l 444,-
41-218-075	○ Ice blue	38140	0,75 l 444,-
41-212-075	● Marine green	46121	0,75 l 444,-
41-213-075	● Bordeaux red	53121	0,75 l 444,-
41-214-075	● Radiant red	54121	0,75 l 444,-
41-216-075	● Orange	50190	0,75 l 444,-



Bemærk: Farverne er vejledende. Vi anbefaler, at man foretager en sammenligning før påføring.

1


1 · Non slip deck coating

Non slip deck coating er en hurtigtørrende, skridsikker mellem- eller topmaling. Klar til brug udvendigt og indvendigt over vandlinjen. Velegnet til træ, metal og glasfiber m.m. Indeholder granulat til skridsikring (ru overflade). Rækkeevne: 9,2 m²/l. Påføres med pensel, malepude, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 808.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
41-043-100	○ white	10000	0,75 l	484,-
41-040-100	● Mid grey	11480	0,75 l	484,-
41-044-100	○ Light grey	19500	0,75 l	484,-
41-042-100	● Pale cream	22210	0,75 l	484,-
41-045-100	● Navy blue	30100	0,75 l	484,-

2


2 · Anti-slip pearls

Anti-Slip Pearls kan tilsættes til alle typer maling, hvor skridsikkerhed er ønsket. Tilsættes til Hempels topmalinger / emaljer og lakker for at opnå en skridsikker overflade på dæk og andre trædeflater. Brug 50 gram til 0,75 l maling.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
41-041-050	00000	50 g	90,-

Hvordan gør jeg?

I Hempels lille folder "Den Lille Søstærke" finder du råd og vejledninger til hvordan du påfører de forskellige produkter og malinger, tørretider, temperaturer mv. Find den hos din lokale bådudstudsbutik, eller scan QR-koden for at downloade pdf'en.



Spartling og slibning vil give båden en glat overflade, hvilket forbedrer skrogets ydeevne i vandet og giver rene, glatte linjer over vandlinjen. Hvis overfladen er beskadiget, skal der bruges strukturspartel og slibes.

FILLER/SPARTEL

1



1 • Profair filler

2-komponent letvægts-epoxyfiller. Den kan påføres i tykke lag, synker ikke, er let slibbar og derfor meget arbejds-tidsbesparende. Velegnet til reparation af større skader og osmose eller til at bygge en kølprofil op. Påføres med spartel.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
44-006-100	30540	1 l	639,-

2 • Epoxy filler

En hård 2-komponent epoxybaseret filler, som kan bruges både over og under vandlinjen på glasfiber, krydsfiner, stål og aluminium.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
44-006-065	19810	2 x 65 ml	214,-

2



3 • Paint stripper

En højeffektiv, opløsningsmiddelbaseret malingsfjerner, der kan bruges på de fleste malede overflader, også silikone. Påføres med pensel eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
42-015-250	00000	2,50 l	889,-

3



BÅDPLEJE

Båden skal vedligeholdes i løbet af sæsonen for at sikre, at den fremstår flot, og opret holder sine sejlegenskaber. Kravet til vedligehold og pleje afhænger af det miljø, den sejler i.



1 • Pre-clean

PRE-CLEAN grundrens er et effektivt rensmiddel til rengøring af gelcoat samt malede overflader for at fjerne brændstof, olie, fedt, voks og silikone. Bruges før maling og til dybderensning. Fortynd 1 del PRE-CLEAN med 20 dele vand til almindelig rengøring. Ved kraftigere forurening, bland i forholdet 1:10. Kan bruges til rengøring af værktøj. Undgå at bruge PRE-CLEAN på ubehandlet træ, da det kan optage væsken. Ryst grundigt før brug. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-013-100	1 l	214,-

2 • Clean & shine

Koncentreret NANOcel-vaskemiddel voks som effektivt renser, vokser og efterlader en beskyttende hinde i én arbejdsgang. Kan anvendes på alle overflader. CLEAN & SHINE er et helt nyudviklet produkt, hvor kompositionen af råmaterialerne kvalificerer produktet til betegnelsen NANOcel. NANOcel-begrebet refererer til den geometriske størrelse af væskens cellestruktur. Fortynd i forholdet 1:10 med fersk- eller havvand. Påfør med svamp, blød børste eller klud og skyl efter med ferskvand. Ryst grundigt før brug. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-017-100	1 l	214,-

3 • Gelcoat cleaning gel

Effektiv, ikke-slibende rensegel til fjernelse af rust og udstødningspletter samt belægninger i vandlinjen. Løber ikke, når gelen påføres lodrette overflader. Den kemiske proces betyder, at det ikke er nødvendigt at gnide eller skrubbe overfladen. Påføres med klud eller børste, og lad virke i 15-30 min., skyl efter med ferskvand og brug om nødvendigt en børste. Bør ikke påføres i direkte sollys. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-019-050	0,50 l	214,-

4 • Gelcoat cleaning powder

Effektivt rengøringspulver til at fjerne kraftige aflejringer og pletter på gelcoatoverflader, især gulninger og misfarvninger der opstår i fersk- eller brakvand. Bland GELCOAT CLEANING POWDER med ferskvand til der opnås en pastakonsistens og påfør jævnt på gelcoaten, som er blevet gjort våd med ferskvand. Lad virke i 10-12 min. Brug en blød børste til rengøring mens pastaen stadig er fugtig, og spul grundigt med ferskvand, før pastaen bliver hård. Kan misfarve rustfrit stål.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-010-750	750 gr.	319,-

5 • Boat shampoo

Koncentreret rengøringsmiddel uden opløsningsmiddel til effektiv daglig rengøring af gelcoat samt malede og lakerede overflader. Fortynd med ferskvand i forholdet 1:10. Påfør med en blød børste eller en klud. Ved højtryksrensning opløses BOAT SHAMPOOEN med vand i forholdet 1:5. Lad det aktive stof virke nogle minutter, og skyl efter med ferskvand. Afslut med WAX TecCel eller WAX på gelcoat samt malede og lakerede overflader. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-002-100	1 l	194,-

6 • Rubbing liquid

Poleringsmiddel til at fjerne oxydering og overfladiske ridsemærker fra de fleste overflader, herunder aluminium. Gendanner og opfrisker glansen og farven på gelcoat og malede overflader. Påføres med en blød klud, poler i hånden eller med polermaskine, fjern overskydende rubbing med en ren klud. Afslut med CUSTOM MARINE POLISH efterfulgt af WAX TecCel eller WAX. Bør ikke påføres i direkte sollys. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-022-050	0,50 l	194,-





1 • Custom marine polish

Flydende poleringsmiddel, som renser, polerer og beskytter gelcoat samt malede og lakerede overflader. Indeholder silikone, som hælder på overfladen, så der dannes en beskyttende barriere og en klar glans. Rens overfladen med BOAT SHAMPOO. Hvis overfladen har mistet farve og glans, kan RUBBING LIQUID bruges først. Påfør rigeligt CUSTOM MARINE POLISH med en blød klud, poler i hånden eller med maskine, til der opnås en dyb glans. Afslut/forsegl med WAX TecCel eller WAX. Bør ikke påføres i direkte sollys. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-009-050	0,50 l	204,-

2 • Wax

Flydende hård voks der giver overfladen UV-beskyttelse og høj glans. Kan anvendes på gelcoat, malede og lakerede overflader. Efterlader en smudsafvisende overflade, der er nem at rengøre. Egnede til både manuel og maskinel påføring. Påfør med blød klud, poler i hånden eller med polermaskine, lad tørre i 5-10 min., poler og fjern herefter overskydende voks med en ren klud for at opnå en højglansfinish. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-027-050	0,50 l	214,-

3 • Wax Teccel

Effektiv flydende hård voks med TecCel-teknologi som giver en meget holdbar, glansfuld, UV-beskyttende og vandafvisende overflade, der er nem at rengøre. Påfør voksen med en blødklud på den rengjorte overflade. Lad tørre 5-10 min. Poleres efter manuelt eller maskinelt. Fjern overskydende voks med en ren klud for at opnå en spejlagtig højglansfinish. Bør ikke påføres i direkte sollys. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-028-050	0,50 l	244,-

4 • Barnacle remover

Fjerner effektivt rurer med en blanding af kemiske og mekaniske behandlinger. Anvendes på påhængsmotorer, skruer, bund og lignende områder. Da produktet indeholder syre, anbefales det at anvende personlige værnemidler. Anvendelse: Skrab eventuelt løse begroinger af. Omrystes grundigt inden brug. Påføres direkte og i jævnt lag på rurerne. Lad BARNACLE REMOVER virke i 3-5 min. Påfør produktet af flere omgange (særligt på vandrette flader) med ca. 1 min. mellemrum for at sikre, at rurerne er dækket og derfor kan opløses. Fjern de opløste rurer med højtryksspuler og/eller ved forsigtigt at skrabe dem af. Gentag om nødvendigt behandlingen. Skyl efter med ferskvand.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-029-050	0,50 l	234,-

5 • Textile protect

Vandafvisende, gennemsigtig beskyttelse til kalecher, sprayhoods, sejl, presenninger og lignende emner. Sprayes ufortyndet direkte fra flasken. Behandl hele overfladen for at undgå farveforskelle.

Beskyt områder af akryl eller lignende plastic. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-021-100	0,50 l	124,-

6 • Alu protect

Silikonefri olie til rensning og beskyttelse af aluminiumsmaster og -bomme, rigninger og beslag af stål og rustfrit stål. Den langtidsbeskyttende olie trænger ind i wirer og under beslag. Før overfladen forsejles med ALU PROTECT, skal den rengøres med BOAT SHAMPOO, skylles med ferskvand og tørre. Hvis overfladen er kraftigt oxyderet, bruges RUBBING LIQUID, hvorefter overfladen tørres ren, og ALU PROTECT påføres med en blød klud, hvilket efterlader en tynd beskyttende film.

Bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflader. Må ikke udsættes for frost.

Varenr.	Størrelse	Pris
42-001-050	0,50 l	194,-

SILIC ONE

2
år

Beskyttelse
mod begroning



Nem at påføre
og vedligeholde



Brændstof-
besparende



Biocid- og
kobberfri

1



1 · Silic One - til crusingbåde og alm. motorbåde

Dette fantastiske, biocidfrie produkt er baseret på silikone og hydrogel, der giver en overflade med vandlignende egenskaber, som gør det vanskeligt for begroningsorganismer at sætte sig fast på overfladen, og eventuel begroning sejles nemt af, når båden er i bevægelse. Andre fantastiske fordele er nem rengøring af begroning og enkel at overmale, hvilket giver besparelser på længere sigt. Langtidsholdbar; Din bund skal kun males hvert 2. år!

Rækkeevne: 10 m²/l. Må ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle.

Kan overmales eksisterende blød og hård bundmaling ved brug af Hempel Conversion Primer inden påføring.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-030-037	● Black	19990	0,37 l	434,-
43-030-075	● Black	19990	0,75 l	604,-
43-034-075	● True blue	30390	0,75 l	604,-
43-031-075	● Red	59151	0,75 l	604,-

2



2 · Silic One Tiecoat. Hæfteprimer til Silic One

En-komponent silikone baseret primer. Sikrer hæftning mellem Light Primer eller Conversion Primer og Silic One.

Rækkeevne: 10 m²/l. Må ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-010-037	● Yellow	23410	0,37 l	214,-
44-010-075	● Yellow	23410	0,75 l	374,-

Hempaspeed

3



3 · Hempaspeed - til hurtige motorbåde og kapsejlsbåde

En højtydende, hård, biocidfri, tyndfilmsmaling. Den danner en utrolig glat overflade, der minimerer vækst og reducerer modstand. Til brug som bundmaling til både af glasfiber, stål og aluminium. Velegnet til lystbåde og både til kapsejls. Kan bruges i både ferskvand og saltvand. Rækkeevne: 11 m²/l. Påføres med pensel eller rulle.

Kan overmales eksisterende blød og hård bundmaling ved brug af Hempel Conversion Primer inden påføring.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-060-075	● Black	19990	0,75 l	559,-
43-060-250	● Black	19990	2,50 l	1.784,-
43-061-075	● True blue	30390	0,75 l	559,-
43-061-250	● True blue	30390	2,50 l	1.784,-
43-062-075	● Grey	10430	0,75 l	559,-
43-062-250	● Grey	10430	2,50 l	1.784,-
43-063-075	○ White ultimate	10101	0,75 l	559,-
43-063-250	○ White ultimate	10101	2,50 l	1.784,-

Conversion Primer

4



4 · Conversion primer - SKIFT FRA TRADITIONEL BUNDMALING

HEMPEL'S CONVERSION PRIMER er en to-komponent epoxy, der gør det nemt at skifte fra traditionel bundmaling til Hempels biocidfri løsninger. Kan påføres på eksisterende bundmaling, *der er i god stand*. Anvendes som sealer på bundmaling for at sikre vedhæftning mellem eksisterende bundmaling og Hempels biocidfrie produkter. **Anvendes også som hæftegrunder mellem en epoxyoverflade og Silic One TieCoat og Hempaspeed TF.** Kan påføres alle overflader med undtagelse af træ. Rækkeevne: 15 m²/l. Må ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle.

Ved påføring på ubehandlede overflader skal der altid påføres LIGHT PRIMER.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-012-075	● Light red	50711	0,75 l	374,-
44-012-250	● Light red	50711	2,50 l	1.084,-



ECOPOWER RACING

1



1 · Ecopower racing

Biocidfri hård bundmaling med TecCel, der reducerer skrogets friktion for at øge din sejlhastighed og reducere brændstofforbruget. Den beskytter din epoxy-maling mod begroning, hvilket gør det meget nemt at rengøre uden kridtning. Rækkeevne: 12,5 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller malepude.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-051-075	○ White	10000	559,-
43-052-075	● Black	19990	559,-
43-053-075	● True blue	30390	559,-
43-054-075	● Red	56460	559,-

ECOPOWER CRUISING

2



2 · Ecopower cruise

Biocidfri bundmaling, der beskytter din epoxy-maling mod begroning, hvilket gør det meget nemt at fjerne eventuel sæsonbetonet vækst. Avanceret bindemiddelteknologi styrer den selvfornyende effekt i hele sæsonen, uden maling. Rækkeevne: 12,5 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller malepude.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-047-075	○ White	10000	559,-
43-048-075	● Black	19990	559,-
43-049-075	● True blue	30390	559,-
43-050-075	● Red	56460	559,-

ALU PROP NCT

3



3 · Alu Prop NCT 0,75

Hempel's Alu Prop NCT er et højtydende, selvpolerende antifouling. Hempel's patenterede bindemiddelteknologi sikrer enestående beskyttelse mod fouling og farvefastholdelse hele sæsonen. Specielt velegnet til aluminiumsbåde. Sørg for, at aluminiumsoverflader bliver påført tilstrækkelig primer. Rækkeevne: 13 m²/l. Påføres med pensel, malepude eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-004-075	● Black	19990	594,-
43-003-075	● Penta grey	10430	594,-

PROPELLER

4



4 · Silic One kit til propeller

Indeholder 1 x Hempel's Silic One Tiecoat – 0,375 l + 1 x Hempel's Silic One i Black – 0,375 l.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-000-007	● Black	19990	409,-

5 · Ecopower prop

Biocidfri spraymaling, der holder skruer, drivaggregater og sternedrev fri for begroning og gør dem nemme at holde rene. En avanceret bindemiddelteknologi kontrollerer den selvfornyende virkning i hele sæsonen. Anbefales til områder med høje miljømæssige krav, søer, åer etc. Rækkeevne: 1,3 m²/l.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-056-005	● Black	19990	354,-
43-055-005	● Penta grey	10430	354,-

5




6



6 · Prop primer

Antikorrosiv primer og tiecoat til beskyttelse af drev og propeller. Prop Primer er velegnet til forskellige typer overflader, og den danner et god og beskyttende grundlag for en flot finish. Rækkeevne: 3,5 m²/l.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris
43-000-006	● Grey	11320	239,-



FØR SØSÆTNING
I VAND

Bemærk: Farverne er vejledende. Vi anbefaler, at man foretager en sammenligning før påføring.

1 · Mille extra

MILLE EXTRA er udviklet specielt til bådejere, der stiller meget høje krav til beskyttelse mod begroninger i saltvand. En polerende bundmaling, som er let at arbejde med og findes i fem farver. Velegnet til fart op til 25 knob. Rækkeevne: 14 m²/l. Påføres med pensel eller rulle. Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare. Ved høj hastighed bør ekstra lag bundmaling påføres.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-103-075	● Grey	12400	0,75 l	559,-
43-103-250	● Grey	12400	2,50 l	★
43-104-075	● Black	19990	0,75 l	559,-
43-104-250	● Black	19990	2,50 l	★
43-105-075	● True blue	30390	0,75 l	559,-
43-105-250	● True blue	30390	2,50 l	★
43-106-075	● Souvenir blue	31750	0,75 l	559,-
43-106-250	● Souvenir blue	31750	2,50 l	★
43-107-075	● Red	56460	0,75 l	559,-
43-107-250	● Red	56460	2,50 l	★

2 · Mille NCT

MILLE NCT er en selvpolerende bundmaling med en enestående ydeevne. MILLE NCT er baseret på en patenteret nanokapsel teknologi, der styrer balancen mellem selvpolerende og ultraeffektiv bundmaling. Nanoteknologien giver derudover en friktionsnedsættende overflade, hvorved omkostninger til brændstof og vedligeholdelse reduceres. Den kraftfulde bioaktive blanding og selvfornyende effekt sørger for vedvarende beskyttelse mod begroning. Rækkeevne: 14 m²/l. Påføres med pensel, malepude eller rulle. Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare. Ved høj hastighed bør ekstra lag bundmaling påføres.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-142-075	● Black	19990	0,75 l	634,-
43-142-250	● Black	19990	2,50 l	★
43-146-075	● True blue	37110	0,75 l	634,-
43-146-250	● True blue	37110	2,50 l	★
43-144-075	● Souvenir blue	31750	0,75 l	634,-
43-144-250	● Souvenir blue	31750	2,50 l	★
43-145-075	● Red	56460	0,75 l	634,-
43-145-250	● Red	56460	2,50 l	★
43-141-075	● Grey	12400	0,75 l	634,-
43-141-250	● Grey	12400	2,50 l	★

3 · Mille NCT white ultimate

MILLE NCT er en selvpolerende bundmaling baseret på Hempels patenterede bindemiddelteknologi som sikrer enestående beskyttelse mod begroning og farvefastholdelse hele sæsonen. Som bundmaling til både af glasfiber, træ, krydsfiner, stål og aluminium. Rækkeevne: 14 m²/l. Påføres med pensel, malepude eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-140-075	○ White ultimate	10101	0,75 l	634,-
43-140-250	○ White ultimate	10101	2,50 l	★

4 · Self polishing Antifouling

Self Polishing antifouling er en ny effektiv selvpolerende bundmaling, som beskytter mod begroning henover sæsonen på både af glasfiber, stål, træ og tidligere malede overflader. Til fart på op til 15 knob. Rækkeevne: 12 m²/l. Påføres med pensel, malepude eller rulle. Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-120-250	● Black	19990	2,50 l	★
43-121-250	● Marine blue	30170	2,50 l	★

1



Tilbud 2,5ltr.
SE PRIS I BUTIK

1 · Hard racing extra

En hård bundmaling, der beskytter effektivt mod begroning – og giver en højere fart gennem vandet! Den er let at stryge på og kan desuden slibes til en meget glat overflade, hvilket især kapsejlere sætter pris på. Den smitter ikke af / afgiver farve ved afvaskning. Rækkeevne: 12,8 m²/l.

Påføres med pensel eller rulle.

Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-115-075	● Black	19990	0,75 l	559,-
43-115-250	● Black	19990	2,50 l	★
43-116-075	● True blue	30390	0,75 l	559,-
43-116-250	● True blue	30390	2,50 l	★
43-118-075	● Red	56460	0,75 l	559,-
43-118-250	● Red	56460	2,50 l	★
43-117-075	● Grey	12400	0,75 l	559,-
43-117-250	● Grey	12400	2,50 l	★
43-119-075	● Souvenir blue	31750	0,75 l	559,-
43-119-250	● Souvenir blue	31750	2,50 l	★

2



2 · Hard racing ultimate white teccel

Er en højtydende hård bundmaling, der giver en fremragende beskyttelse hele sæsonen. Inkluderer TecCel-teknologi, der sikrer reduceret friktion og øget hastighed. Kan anvendes som bundmaling til både i glasfiber, træ, krydsfiner, stål og aluminium. Rækkeevne: 13,5 m²/l.

Påføres med pensel eller rulle.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-114-075	○ White ultimate	10101	0,75 l	559,-
43-114-250	○ White ultimate	10101	2,50 l	★

3



3 · Classic

For dem, der ønsker et budgetvenligt alternativ, hedder bundmalingen CLASSIC. En blød, kobber-baseret og effektiv maling, som beskytter mod begroning på både af glasfiber og træ. Til fart på op til 15 knob. Findes i fire velkendte farver. Rækkeevne: 12,5 m²/l. Påføres med pensel eller rulle.

Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-108-075	● Black	19990	0,75 l	424,-
43-108-250	● Black	19990	2,50 l	1.244,-
43-109-075	● True blue	30390	0,75 l	424,-
43-109-250	● True blue	30390	2,50 l	1.244,-
43-110-075	● Green	41820	0,75 l	424,-
43-111-075	● Red brown	50000	0,75 l	424,-
43-111-250	● Red brown	12400	2,50 l	1.244,-

4



4 · Bravo II - KUN TIL PROFESSIONELT BRUG

Må ikke anvendes på aluminiumsbåde pga. korrosionsfare.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
43-012-500	● Green	41820	5 l	2.688,-
43-013-500	● Red brown	50000	5 l	2.688,-

PRIMERE

Valg af den rigtige primer vil beskytte bådens overflade, fremme holdbarheden af efterfølgende maling og give en flot finish.

1


1 · LIGHT PRIMER

En slidstærk 2-komponent epoxy-primer til glasfiber, stål, krydsfiner og aluminium. Giver en udmærket beskyttelse både over og under vandlinjen – slet og ret en vandtæt grundning, som forhindrer vandet i at trænge ind og dermed mindsker risikoen for osmose i glasfiber. Fås i to farver. Rækkeevne: 8m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøje. Fortyndes med Fortynder 845.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-007-037	○ White	11630	0,37 l	284,-
44-007-075	○ White	11630	0,75 l	444,-
44-007-225	○ White	11630	2,25 l	1.234,-
44-007-500	○ White	11630	5 l	2.080,-
44-008-075	● Grey	12170	0,75 l	444,-
44-008-225	● Grey	12170	2,25 l	1.234,-
44-008-500	● Grey	12170	5 l	2.080,-
44-009-075	● Blue	30180	0,75 l	444,-

2


2 · LIGHT PRIMER - SPRAY

LIGHT PRIMER SPRAY er en 2-komponent epoxyprimer til beskyttelse af glasfiber, metal (inkl. aluminium), krydsfiner, beton over og under vandlinjen. Især velegnet til vedligeholdelse, små-reparationer, opfriskning og som grunder på små ubehandlede arealer. Kan desuden benyttes som grunder før påføring af begroingshæmmende belægning på drev og propeller m.v. Rækkeevne: 3,5 m²/l.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-007-300	○ White	11630	0,3 l	374,-

3


3 · UNDERWATER PRIMER

UNDERWATER PRIMER er en aluminiumspigmenteret og hurtigtørrende grunder. En udmærket primer som giver et godt spærrelag med stor vandbestandighed og gode vedhæftnings-egenskaber på træ, stål og glasfiber. Kan anvendes under vandlinjen og med fordel oven på primeren HIGH PROTECT. Rækkeevne: 8 m²/l. Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Fortyndes med Fortynder 811.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-005-075	● Alu. grey	19000	0,75 l	374,-
44-005-250	● Alu. grey	19000	2,50 l	984,-
44-005-500	● Alu. grey	19000	5,- l	1.310,-

4


4 · HIGH PROTECT II

En professionel, 2-komponent epoxy-primer, som beskytter effektivt mod osmose i glasfiberskrog. Et "must" ved osmosereparationer. Den kræver en høj arbejdstemperatur, men kan anvendes indendørs, da den ikke indeholder opløsningsmidler. Overfladen skal grovslibes for at malingen kan hæfte godt. Rækkeevne: 6,5 m²/l. Påføres med pensel eller rulle. Rengøring med Fortynder 845.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
46-001-075	● Grey	13700	0,75 l	719,-
46-001-250	● Grey	13700	2,50	2.214,-
46-002-075	○ Creme	24700	0,75 l	719,-
46-002-250	○ Creme	24700	2,50 l	2.214,-

5


5 · PRIMER UNDERCOAT (ALKYD)

1-komponent undercoat primer. Anvendes som grunder over vandlinjen i 1-komponente systemer på træ, stål og glasfiber. Rækkeevne: 12 m²/l. Påføres med pensel, rulle, malepude eller sprøjte. Fortyndes med Fortynder 811.

Varenr.	Farve	Størrelse	Pris	
44-003-075	○ White	10000	0,75 l	354,-
44-003-250	○ White	10000	2,50 l	954,-
44-004-075	● Mid grey	11480	0,75 l	354,-
44-004-250	● Mid grey	11480	2,50 l	954,-



FORTYNDER

Det er vigtigt kun at bruge den anbefalede fortynder. Hvis ikke den anbefalede fortynder bruges, eller der skiftes til andre mærker, vil det resultere i en dårlig finish. Ved at fortynde maling kan man forbedre dets flydeevner, øge spredningshastigheden og absorberingsevnen – alt sammen noget, som gør malingen nemmere at arbejde med. Hvis man overskrider det anbefalede blandingsforhold, kan det dog nedsætte effekten af malingen. Når maling fortyndes, bliver tørfilmstykkelsen tyndere, fordi opløsningsmidlerne er fordampet, og det kan derfor være nødvendigt at påføre flere lag for at opnå den ønskede filmtykkelse. Bemærk: Ved 2-komponentprodukter må man kun fortynde det opblandede produkt.

1



1 • Fortynder 808

Fortynder til bundmalinger.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-001-075	0,75 l	174,-

2



2 • Fortynder 811

Fortynder til alle 1-komponente alkydlakker og alkydmalinger.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-000-075	0,75 l	164,-

3



3 • Fortynder 845

Fortynder til alle epoxy-baserede produkter.

Tip: Opløsningsmidlerne/fortynderne i nogle malingstyper kan opløse glasfiber. Brug derfor kun maleværktøj, som tåler det anvendte opløsningsmiddel, og vær forsigtig med at bruge plastikbøtter.

Hæld ikke fortynder i kloakken, men aflever det på nærmeste miljøstation.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-003-075	0,75 l	194,-

4



4 • Fortynder 851

Fortynder til sprøjtepåføring af POLYGLOSS og DIAMOND VARNISH.

Temperatur 5-25°C.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-004-075	0,75 l	199,-

5



5 • Fortynder 871

Fortynder til penselpåføring af POLYGLOSS og DIAMOND VARNISH.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-005-075	0,75 l	199,-

6



6 • Degreaser

Et effektivt affedtningsmiddel til fjernelse af voks, silicone og fedtstof. Kan anvendes på polyester, gelcoat, stål og teaktræ. Anvendes altid før slibning og maling. Kan anvendes til rensning af værktøj, dog ikke aluminiums sprøjteudstyr. VARNISH. Temperatur 5-25°C.

Varenr.	Størrelse	Pris
45-006-075	0,75 l	239,-

HVOR MEGET SKAL JEG BRUGE?

Nedenstående tabel er kun vejledende, da skrogdesign varierer meget. Tallene i skemaet viser den samlede mængde der skal bruges ved påføring af 2 lag.

Følgende beregninger giver dig desuden en købsvejledning (dvs. hvis du skal bruge 9 l, foreslår vi, at du køber to 0,75 l bøtter og tre 2,50 l bøtter).

Bådlængde	6 m 20 fod	7,5 m 25 fod	8,5 m 33 fod	10 m 33 fod	11,5 m 38 fod	13 m 43 fod	14,5 m 48 fod	16 m 53 fod	18 m 60 fod	20 m 66 fod	23 m 76 fod
KORT KØL	1,5 l	1,5 l	3 l	4 l	5 l	6 l	7 l	8 l	9,5 l	11 l	13 l
0,75 l	2	2	4	2	0	2	3	1	2	1	1
2,5 l	0	0	0	1	2	2	2	3	3	4	5
LANG KØL	2 l	3 l	4 l	5 l	6 l	7,5 l	9 l	11 l	13 l	15,5 l	19 l
0,75 l	3	4	2	0	2	0	2	2	1	1	2
2,5 l	0	0	1	2	2	3	3	4	5	6	7
MOTOR CRUISER	2 l	3,5 l	4,5 l	6 l	7 l	9 l	10 l	12 l	15 l	18,5 l	23 l
0,75 l	3	2	3	2	3	2	0	3	0	2	1
2,5 l	0	1	1	2	2	3	4	4	6	7	9

HVORDAN GØR JEG?

I Hempels lille folder "Den Lille Søstærke" finder du råd og vejledninger til hvordan du påfører de forskellige produkter og malinger, tørretider, temperaturer mv.

Find den hos din lokale bådudstørsbutik, eller scan QR-koden for at downloade pdf'en.

