



ORBITRADE smøremidler er klassificeret til at opfylde de strengeste krav til brug på både som sejler i alt vand lige fra tropiske farvande til iskolde have.

1



1 · Diesel Motorolie 15W-40, mineralisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2402-1	1 l	99,-
ORB-2402-5	5 l	449,-
ORB-2402-20	20 l	1.647,-

Tekniske data:
SAE: 15W-40
API: C1-4/CG-4/ CF-4/CF/SL
ACEA: 04-E7/ A3/B3/ B4
Volvo: VDS 3

Specialolie til 4-taktsmotorer med eller uden turbo. Et specielt tilpasset additiv sikrer en stabil drift af stærkt belastede motorer i et krævende miljø.

Olien indeholder korrosionsinhibitorer, der forhindrer korrosion fra sø- og saltvand. Den viskøse olie af høj kvalitet giver maksimal beskyttelse mod slid og forhindrer op-hobning af aflejringer på de indre dele af motoren.

2



2 · Benzin Motorolie 5W-30, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2401-1	1 l	155,-
ORB-2401-5	5 l	670,-
ORB-2401-20	20 l	2.812,-

Tekniske data:
SAE: 5W-30 Longlife
API: SM/CF
ACEA: 04-A3/B3
Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-type. Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren fra skadelige affaldstoffer, hvilket forlænger både oliens og motorens levetid.

3



3 · 4-Takt Motorolie 25W-40, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2409-1	1 l	198,-
ORB-2409-5	5 l	944,-
ORB-2409-20	20 l	3.557,-

Tekniske data:
SAE: 25W-40
API: SL/CF
ACEA: A3/B3
Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-typen. Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren mod skadelige affaldstoffer, der forlænger både oliens og motorens levetid.



1



1 · 4-Takt Motorolie 10W-40, halvsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2419-1	1 l	154,-
ORB-2419-5	5 l	574,-
ORB-2419-20	20 l	2.172,-

Tekniske data:

SAE: 10W-40

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Mineraloliebaseret olie med en blanding af syntetisk baseolie af meget høj kvalitet, såkaldt Longlife-typen, der sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidreducerende tilsætningsstoffer, der holder motoren ren for skadelige slaggeprodukter, hvilket forlænger levetiden for både olien og motoren. Olien er røg- og askefri.

2



2 · 2-Takt Olie TC-W3, helsyntetisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2411-1	1 l	221,-
ORB-2411-5	5 l	944,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TD

Syntetisk 2-takts olie designet til højtydende påhængsmotorer med eller uden indsprøjtning.

Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed.

Dette betyder, at motoren altid tændes jævnt, selvom motoren har været i tomgang i lang tid. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne.

Olien er røg- og askefri.

3



3 · 2-Takt Olie TC-W3 mineralisk

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2410-1	1 l	149,-
ORB-2410-5	5 l	676,-

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TC Del I, II, III

JASO: FC

ISO: ISO-L-EGC

2-takts olie udviklet til allround brug i marine motorer med karburatorer. Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne. Olien er røg- og askefri.

4



4 · ATF Transmissionsolie Dextron III

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2406-1	1 l	119,-
ORB-2406-5	5 l	574,-

Tekniske data:

GM: Dextron III-G

ZF: TE-ML

Denne Dextron ATF-olie er designet til powertrim, trimplan og automatiske gearkasser. Produktets gode egenskaber ved lavt og højt tryk sikrer en fremragende funktion under forskellige driftsbetingelser. Produktet er meget oxidationsstabilt, hvilket giver en lang levetid. Olien har lav flygtighed og er skånsom mod alle typer pakninger og tætninger. Produktet anbefales til alle typer automatiske og manuelle transmissioner der bruger ATF-olie.





1 · Mineralisk Transmissionsolie 80W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2418-1	1 l	109,-
ORB-2418-5	5 l	553,-
ORB-2418-20	20 l	1.991,-

Tekniske data:
SAE: 80W-90
API: GL-5

Transmissionsolie designet til gear, der arbejder undervanskelige forhold. Produktet er en mineraloliebaseret hypoidolie, der indeholder kraftige EP-additiver. Olien er beregnet til transmissioner hvor SAE 80 / 90 API GL-5 olie anbefales.



2 · Syntetisk Transmissionsolie 75W-140

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2405-1	1 l	304,-
ORB-2405-5	5 l	1.361,-
ORB-2405-20	20 l	4.731,-

Tekniske data:
SAE: 75W-140
API: GL-5
MIL: MIL-L-2105
Til Mercruiser, Volvo DPH 1,59:1, DPG

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.



3 · Syntetisk Transmissionsolie 75W-90

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2403-020	200 ml tube	59,-
ORB-2403-1	1 l	239,-
ORB-2403-5	5 l	1.078,-
ORB-2403-20	20 l	4.059,-

Tekniske data:
SAE: 75W-90
API: GL-5
Til de fleste AQ-drev, IPS-drev og påhængsmotorer.

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales. Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.



4 · Kompressorolie ISO VG80

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2404-025	0,25 l	162,-

Tekniske data:
ISO VG80

Til de fleste stempelkompressorer.



1



1 · Smørefedt NLGI 2

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2408-020	20 gram tube	50,-
ORB-2408-400	400 gram patron	155,-
ORB-2408-500	500 gram dåse	155,-

Tekniske data:
Viskositet: NLGI 2
Vandfast

Fedtet er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

2



2 · Stævnørfsfedt NLGI 3

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2407-020	20 gram tube	50,-
ORB-2407	500 gram dåse	249,-

Tekniske data:
NLGI 3
Vandfast

Fedtet er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

3



3 · Marine service spray

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1410	400 ml	232,-

Farve: Lysegul til ufarvet.
Temperaturområde: -60° C til + 270 ° C.

Dette syntetiske universalsmøremiddel, der indeholder PTFE, er både vandafvisende og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaber. Smøremidlet efterlader en stærk smørefilm, der med sine nanoteknologiske tilsætningsstoffer giver lav friktion og en langvarig smøring under selv de mest ekstreme forhold.





1

1 · Marine service white grease

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1411	400 ml	232,-

Farve: Hvid.
Temperaturområde: -20 ° C til + 130 ° C.

Hvidt fedt (Aerosol) er en ekstraordinær vandtæt smørefedt baseret på paraffinolie. Tåler høje belastninger, høje temperaturer med meget god mekanisk stabilitet. Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og syrer - bliver ikke harsk. Hvidt fedt er beregnet til alle typer fedtsmøring; rullelejer, bøsninger, samlinger, patroner osv.



2

2 · Olieabsorberingsklude

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2416-5	5 stk	40 x 50 cm	103,-
ORB-2416-100	100 stk	40 x 50 cm	1.553,-

For absorbering af alle typer af olie, benzin, diesel og oliebaseerede produkter. Absorberer ikke vand.

Størrelse 40 x 50 cm. Sugsevne ca. 0,8 liter / pr ark.



3

3 · Olieabsorberingspude

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2412	1 stk	370 x 75 mm	137,-
ORB-2413	1 stk	360 x 160 mm	186,-

Absorberer alle typer af olieprodukter i bundvandet. Flyder på vand. Monteret med praktisk fastgørelsestrope. Absorberer ikke vand.

Størrelse ca 360 x 75 mm sugsevne op til 1 liter.

Størrelse ca 360 x 160 mm sugsevne op til 4 liter.



4

4 · Håndrenseservietter

Varenr.	Antal pr. pakke	Pris
ORB-2424	50 stk	221,-

Orbitrade Heavy Duty servietter fjerner effektivt olie, fedt, sod, maling, tjære, blæk osv. på hårdt snavsede overflader og hænder. Indeholder også affedtningsmidler.



1

SIERRA tilbyder et bredt udvalg af olier som matcher de fleste motorens krav. 4-takts, 2-takts, gearsremidler og motorfedt. Sierras olier blandes til de samme høje standarder som OEM-olierne og opfylder de samme FC-W og TC-W3 certificeringsstandarder.

1 · 25W-50 FC-W · SEMI-Syntetisk Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9552-8	1 l	227,-
18-9552-3	4 l	795,-

25W-50 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Mercury Verado



2

2 · 10W-40 FC-W · SEMI-Syntetisk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9551-2	1 l	142,-
18-9551-3	4 l	512,-

10W-40 FC-W Semi-syntetisk motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Suzuki



3

3 · 10W-30 FC-W · Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9420-2	1 l	159,-
18-9420-3	4 l	529,-

10W-30 Motorolie
TIL UDENBORDSMOTORER

Specifikt fremstillet for at opfylde kravene fra Mercury, Yamaha, Johnson-Evinrude, Suzuki og Honda.

- API SJ, CF-2, CH-4, NMMA FC-W® certificeret



5

5 · 25W-40 FC-W · Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9400-2	1 l	152,-
18-9400-4	5 l	754,-

25W-40 Motorolie
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER

API SJ, CF-4, CH-4.

- NMMA FC-W® certificeret
- Anbefales til Mercruiser og OMC indenbords-motorer





1

1 · 25W40 FC-W Syntetisk / mineralsk motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440-2	1 l	124,-
18-9440-4	5 l	597,-

25W-40 Syntetisk / mineralsk motorolie
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL



2

2 · SAE 30 Fuldsyntetisk motor olie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9410-2	1 l	188,-
18-9410-4	5 l	831,-

30W Fuldsyntetisk motorolie
TIL DIESEL OG BENZIN INDENBORDSMOTORER

- API-CF/SL



3

3 · 15W-40 Motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9553-2	1 l	137,-
18-9553-3	4 l	515,-

15W-40 Diesel motorolie
TIL DIESEL INDENBORDSMOTORER

- Opfylder specifikationerne: Volvo VDS-3; Cummins CES20078, CES20077, CES20076, Detroit Diesel DDC93D214; CAT ECF-2, ECF-1; Global DHD-1
- Certificeret til API CI-4+ Rating. Opfylder de højeste standarder for marine diesel motorolie



4

4 · TC-W3 2-Takt motorolie

Varenr.	Størrelse	TC-W3 direkte blanding	Pris
18-9530-3	4 l	Mercury Optimax, Yamaha HKDI, BRP Ficht, DI	797,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 fuldsyntetisk	Pris
18-9540-2	1 l	BRP E-Tec / Universal	229,-
18-9540-3	4 l	BRP E-Tec / Universal	896,-
Varenr.	Størrelse	TC-W3 Syntetisk / mineralsk	Pris
18-9500-2	1 l	BRP E-Tec / Universal	210,-
18-9500-3	4 l	BRP E-Tec / Universal	711,-

2-Takt motorolie
TC-W3 opfylder JASO, ISO, API og NMMA,

- Anbefales til brug i selvblandingsystemer

1



1 · Sierra Syntetisk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9680-2	1 l.	355,-

- API 75/90 GL-5/MIL-L-210E
- Volvo Penta 1141679

2



2 · Sierra Premium gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9600-2	1 l.	179,-

- Anbefales til gear som anvender en GL-5 olie
- Hypoid 80/90

Mercury Premium
OMC Hi-Vis Lubricant
Yamaha LUB-GEARL-11-04

3



3 · Hi-Performance Syntetisk / mineralisk gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9650-0	0,4 l.	153,-
18-9650-2	1 l.	230,-
18-9650-5	18,95 l.	3.357,-

- GL-5 80/90 Rated

Mercury Hi-Performance
OMC Ultra-HKF Blend
Yamaha LUB-GEARL-11-00
Farve: Blågrøn

4



4 · Type C gearolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9620-0	0,4 l.	114,-
18-9620-2	1 l.	122,-

- Anbefales til ældre gear med elektrisk gearskifte

OMC Premium

5



5 · Trimolie

Varenr.	Str.	Pris
18-9751-2	1 l.	173,-





1

1 · Sierra Fedtpresse

Varenr.	Pris
18-9782-1	408,-

Passer til 400 g. fedtpatroner.



2

2 · Sierra Oliepumpe

Varenr.	Pris
18-9781	142,-

Pumpe til 1 liters dunke
Til: Mercury



3

3 · Sierra Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9794	63,-

Til: Nissan, Yamaha, Honda, Tohatsu



4

4 · Sierra Pumpeadapter

Varenr.	Pris
18-9795	131,-

Til : Suzuki



5

5 · Sierra Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52204	3.448,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med håndpumpe, 2 m. slange og 2 sugerør.
Indbygget ventil forhindrer overfyldning.



6

6 · Sierra Oliesuger/pumpe

Varenr.	Pris
18-52104	7.101,-

Oliesuger / pumpe 8,5 ltr. Med tryklufttilslutning, 2 m. slange og 2 sugerør.
Indbygget ventil forhindrer overfyldning.