

LOOP[®] PRODUCTS

LOOP[®] Shackles

LOOP[®] Shackles er fremstillet af Gottfredi Maffiolis Compact Braid, en enkeltflettet Dyneema[®] SK75 med polyuretan coating. Dette hightech materiale er meget stærkt, let og vandtæt med fremragende slidstyrke og meget lavt stræk.



Varenr.	Beskrivelse	Materiale	Tov dia.	Åben længde	Max. arb. belastning	Pris
KH-L2-075-2	LOOP Shackle 2 – Kort	Dyneema SK75	2 mm	75 mm	200 kg	77,00
KH-L2-090-2	LOOP Shackle 2 – Standard	Dyneema SK75	2 mm	90 mm	200 kg	77,00
KH-L3-100-2	LOOP Shackle 3 – Standard	Dyneema SK75	3 mm	100 mm	400 kg	82,00
KH-L4-110-2	LOOP Shackle 4 – Kort	Dyneema SK75	4 mm	110 mm	600 kg	87,00
KH-L4-200-2	LOOP Schckle 4 – Standard	Dyneema SK75	4 mm	200 mm	600 kg	92,00
KH-L4-400-2	LOOP Shackle 4 – Ekstra lang	Dyneema SK75	4 mm	400 mm	600 kg	92,00
KH-L5-120-2	LOOP Shackle 5 – Kort	Dyneema SK75	5 mm	120 mm	1000 kg	104,00
KH-L5-230-2	LOOP Shackle 5 – Standard	Dyneema SK75	5 mm	230 mm	1000 kg	109,00
KH-L5-500-2	LOOP Shackle 5 – Ekstra lang	Dyneema SK75	5 mm	500 mm	1000 kg	126,00
KH-L6-150-2	LOOP Shackle 6 – Kort	Dyneema SK75	6 mm	150 mm	1500 kg	120,00
KH-L6-270-2	LOOP Shackle 6 – Standard	Dyneema SK75	6 mm	270 mm	1500 kg	137,00
KH-L6-600-2	LOOP Shackle 6 – Ekstra lang	Dyneema SK75	6 mm	600 mm	1500 kg	141,00
KH-L8-190-2	LOOP Shackle 8 – Kort	Dyneema SK75	8 mm	190 mm	2500 kg	185,00
KH-L8-270-2	LOOP Shackle 8 – Standard	Dyneema SK75	8 mm	270 mm	2500 kg	202,00

LOOP[®] Ring

LOOP[®] Ring er stærke ringe fremstillet af en hårdt anodiseret aluminiumlegering. De bruges til surring og til at lede skøder og kontrolliner.



Varenr.	Materiale	Udvendig dia. x bredde	Indvendig dia.	Max. arb. belastning	Pris
KH-LRING46	Alu	46 x 16 mm	25,5 mm	1500 kg	317,00

LOOP[®] Thimbles

LOOP[®] Thimbles er en kops som kan splejse ind i liner og bruges til surring eller til at lede skøder og kontrolliner.

LOOP[®] Thimbles består af en hårdt anodiseret aluminiumslegering.



Varenr.	Beskrivelse	Materiale	Udvendig dia.	Bredde	Indvendig dia.	Max. arb. belastning	Pris
KH-LTHIMBLE20A	LOOP Thimble 20	Alu	20 mm	12 mm	7 mm	150 kg	173,00
KH-LTHIMBLE24P	LOOP Thimble 24	Kunststof	24 mm	11 mm	14 mm	200 kg	202,00
KH-LTHIMBLE24A	LOOP Thimble 24	Alu	24 mm	11 mm	14 mm	1150 kg	202,00
KH-LTHIMBLE30A	LOOP Thimble 30	Alu	30 mm	13 mm	15 mm	1750 kg	208,00
KH-LTHIMBLE40A	LOOP Thimble 40	Alu	38 mm	20 mm	16 mm	2500 kg	229,00
KH-LTHIMBLE50A	LOOP Thimble 50	Alu	50 mm	25 mm	22 mm	4000 kg	256,00
KH-LTHIMBLE60A	LOOP Thimble 60	Alu	60 mm	30 mm	26 mm	5000 kg	290,00